



Alimentation 12V-0,8A

Produit qui convertit le courant alternatif en courant continu pour alimenter un multiswitch ou un dispositif optique.

| | |
|--------------|---------------|
| Réf. | 732101 |
| Réf. Logique | MS-NT1208N |
| EAN13 | 8424450173909 |

Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Emballage

| | |
|-------|----------|
| Boîte | 1 pièces |
|-------|----------|

Données physiques

| | |
|----------------------------|----------|
| Poids net | 114,00 g |
| Poids brut | 114,00 g |
| Largeur | 47,00 mm |
| Hauteur | 84,00 mm |
| Profondeur | 68,00 mm |
| Poids du produit principal | 81,00 g |

Vous aimerez

- Courant max: 0,8A
- Conception, qualité et fabrication européenne

Principales caractéristiques

- Alimentation enfichable
- Tension d'alimentation 196-264VAC
- Tension de sortie 12V
- Large plage de température de fonctionnement
- Taille réduite

Caractéristiques techniques : Ref. 732101

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Type de fiche | | EU |
| Tension d'entrée | Vac | 196 ... 264 |
| Fréquence secteur | | 50 Hz / 60 Hz |
| Tension de sortie | Vdc | 12 |
| Courant maximum de sortie | A | 0,8 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
| Indice de protection | | 20 |