

CMSI 8000 de 32 fonctions monté sur rack de 19"



Part-No.: 783003
Certification: NF-SSI

Idem 783000 mais pose en rack 19".

Tension d'utilisation	21,6 ... 57,6 V DC
Température ambiante	-10 °C ... 45 °C
Indice de protection	IP 30
Boîtier	Métal peint
Couleur	Gris clair type Pantone 538
Poids	env. 14 kg
Dimensions	L: 485 mm H: 714 mm P: 197 mm (16U)

 Panneau de contrôle complet en rack, comprenant le logiciel système, un rack d'extension, le manuel d'installation et le manuel d'utilisation. L'alimentation électrique de sécurité n'est pas incluse.

Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):

 - Evacuation (Diffuseurs d'évacuation)
 - Désenfumage (Trappes et ventilateurs)

- Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes coupe-feu)
- Arrêt des systèmes de sonorisation
- Non arrêt ascenseur
- Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
- Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
- Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
- MD en coffret étanche IP65 avec ICC
- Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
- Exploitation conviviale
- Logiciel de paramétrage performant et convivial
- Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
- Historique de 1000 événements
- Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
- Sortie RS 485 pour tableau(x) répétiteur (s) d'exploitation REP LCD 8000
- CMSI type A ou type B
- CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables

Accessoires:

- 783005 Extension sur rack 19" ou pour le CMSI 8000