

Carte 12 boucles C12B CMSI 8000 pour liaison SDI conventionnel ou pour CMSI de type B



Part-No.: 783255

Les cartes 12 boucles assurent la gestion des liaisons filaires entre un Système de Détection Incendie conventionnel et le CMSI 8000 ou la gestion des lignes de Déclencheurs Manuels et le CMSI 8000 (en type B). Les cartes 12 boucles gèrent 12 zones de détection.

Accessoires:

M1A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel MCP1A-R910SF avec membrane
M2A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel MCP2A-R910SF avec membrane et led
W1A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel WCP1A-R910SF avec membrane
W2A-R910SF-U007-01	Déclencheur manuel WCP2A-R910SF avec membrane et led

Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):
 - Evacuation (Diffuseurs d'évacuation)
 - Désoxygénation (Trappes et ventilateurs)
 - Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes coupe-feu)
 - Arrêt des systèmes de sonorisation
 - Non arrêt ascenseur
 - Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
 - Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
 - Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
 - MD en coffret étanche IP65 avec ICC
 - Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
 - Exploitation conviviale
 - Logiciel de paramétrage performant et convivial
 - Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
 - Historique de 1000 événements
 - Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
 - Sortie RS 485 pour tableau(x) répéteur (s) d'exploitation REP LCD 8000
 - CMSI type A ou type B
 - CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables