

Diffuseur visuel d'Alarme Feu flash rouge base courte pour montage au plafond IQ8L-C

**Part-No.: 80450F****Certification: NF SSI**

Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-C possède un design de lentille unique distribuant la lumière de manière cylindrique tout en fournissant l'éclairage requis par la norme NF EN 54-23. Conçu pour être installé au plafond à une hauteur de 3 m il couvre un cylindre de diamètre 7,5 m.

Données Techniques Générales

Tension d'utilisation	9 ... 60 V DC
Courant de l'alarme	10 mA ... 25 mA (selon paramétrage)
Flash	0,5 Hz / 1 Hz (par défaut 0,5Hz)
Couleur du flash	Rouge (existe en blanc)
Température ambiante	-25 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP 33C
Boîtier	7,5 m (réglage possible à 2,5 m)
Installation	Au plafond
Catégorie couverture	C-3-7,5
Montage au plafond de la hauteur	3 m (maxi)
Poids	env. 100 g
Dimensions	Ø: 93 mm H: 37 mm



Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Dans ce cas utiliser la référence 80451F

Caractéristiques:

- Certifié suivant la norme EN 54-23
- Installation au plafond (3 m)
- Couverture lumineuse jusqu'à 7,5 m de diamètre
- Verrouillage possible sur le socle