

# Déclencheur manuel adressable IQ8 MCP avec membrane pour zone Atex IP 66

**Part-No.: 804963.EX.F0**

## Caractéristiques:

- Indice de protection élevé IP 66
- Installation Atex en zone 1 (groupe IIC T4) avec barrière de sécurité intrinsèque 804744.
- Livré avec clé triple fonctions (Test, ouverture, réarmement)
- Bornier débrochable
- Couvercle de protection transparent

## Données Techniques Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Courant de repos @ 19 V CC   | 0 µA                              |
| Courant de l'alarme @ 9 V CC | 9 mA                              |
| Température d'utilisation    | -20 °C ... 70 °C                  |
| Température de stockage      | -30 °C ... 75 °C                  |
| Humidité relative            | < 95 %                            |
| Indice de protection         | IP66, IP67 avec presse étoupe     |
| Boîtier                      | Plastique PC-ASA                  |
| Couleur                      | rouge type RAL 3020               |
| Poids                        | env. 250 g                        |
| Certification suivant        | EN 54-11 : 2001 + A1:2005, Type B |
| Dimensions                   | L: 88 mm H: 88 mm P: 63 mm        |



Utilisation possible en extérieur Livré sans presse étoupe.



1 x membrane déformable 1 x clé triple fonctions 1 x couvercle de protection transparent 1 x socle pour montage en saillie