

Module catégorie B adressable pour CMSI SensES et CMSI 8000 en coffret



Part-No.: 90110F

Certification: NF-SSI

Ce module de catégorie B adressable pour CMSI SensES et CMSI 8000 est optionnel.

Il se compose d'un coffret avec afficheur et touches de navigation.

Il est possible de raccorder sur un bus rebouclé des déclencheurs manuels adressables 804973.F0. Chaque déclencheur manuel est équipé d'isolateurs de court circuit assurant l'isolation du défaut sans perte de point.

Il peut être mis en œuvre dans la cadre d'un CMSI de catégorie B et fourni une information précise du déclencheur manuel en alarme.

L'identification précise du DM en alarme facilite une intervention rapide.

Caractéristiques:

- Coffret additionnel à associer mécaniquement au CMSI 8000 ou SensES.
- Bus esserbus jusqu'à 3500 m
- Jusqu'à 127 déclencheurs manuels IQ8MCP sur le bus

Tension nominale	230 V AC
Fréquence nominale	50 Hz ... 60 Hz
Alimentation pour dispositifs extérieurs	0,35 A
Température ambiante	-5 °C ... 45 °C
Température de stockage	-10 °C ... 50 °C
Indice de protection	IP 30
Boîtier	ABS, 10 % fibre de verre renforcé, V-0
Couleur	gris, type Pantone 538
Poids	env. 5 kg (sans batteries)
Dimensions	L: 450 mm H: 320 mm P: 185 mm



Une carte esserbusPlus Batterie 12 V / 12 Ah (réf. 018011) Convertisseur TTY/RS232 Précâblage interne

Accessoires:

804973.F0	Déclencheur Manuel adressable IQ8MCP
772478	Module d'extension 1 micromodule
80250F	Tableau répétiteur d'exploitation REFLEX
784842.F0	Micromodule d'interface série RS 232/TTY