


## Cache pour les emplacements non utilisés du CMSI 8000



**Part-No.: 783254**

Module obturateur MOBT CMSI 8000, cache pour l'emplacement d'un module.

### Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):
- Evacuation (Diffuseurs d'évacuation)
- Désenfumage (Trappes et ventilateurs)
- Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes coupe-feu)
- Arrêt des systèmes de sonorisation
- Non arrêt ascenseur
- Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
- Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
- Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
- MD en coffret étanche IP65 avec ICC
- Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
- Exploitation conviviale
- Logiciel de paramétrage performant et convivial
- Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
- Historique de 1000 événements
- Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
- Sortie RS 485 pour tableau(x) répéteur (s) d'exploitation REP LCD 8000
- CMSI type A ou type B
- CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables

### Accessoires:

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 783256    | Carte bus CMSI 8000                                             |
| 783250    | Module à 4 fonctions pour le CMSI 8000                          |
| 783251    | Module à 1 unité de gestion d'alarme pour le CMSI 8000          |
| 783252.10 | Module à 12 fonctions UCMC pour le CMSI 8000                    |
| 783253    | Module à 12 zones de déclencheurs manuels pour le CMSI 8000     |
| 783254    | Cache pour les emplacements non utilisés du CMSI 8000           |
| 783257.10 | Matériel déporté adressable MD4L                                |
| 783259.10 | Matériel déporté adressable MD2L                                |
| 783257.50 | Matériel déporté adressable MD4L avec module de puissance       |
| 783270.10 | Matériel déporté adressable MD8L                                |
| 80545F    | Module de puissance pour ligne diffuseurs sonores               |
| 80446F    | Module CP1C pour MD4L et MD8L, contrôle de position sur 1 câble |
| 781336    | Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 12Vcc 800mA         |
| 80250F    | Tableau répéteur d'exploitation REFLEX                          |