

Tableau Répétiteur d'Exploitation Reflex

**Part-No.: 80250F****Certification: Certification : NF-SSI**

Le Tableau Répétiteur d'Exploitation REFLEX permet le report à distance de la signalisation visuelle et sonore des différents états d'un Équipement de Contrôle et de Signalisation incendie IQ8Control M, IQ8Control µ, FlexES Control, ES Com, ES Com C, ES Line et ES Line C.

Le TRE REFLEX peut être raccordé au CMSI SensES, CMSI 8000 et C Com B4U.

Le TRE REFLEX est utilisé sur les sites où la surveillance humaine est assurée alternativement à partir de l'ECS (ou CMSI) ou du (des)Tableau(x) Répétiteur(s) d'Exploitation.

Les événements provenant du CMSI et de l'ECS peuvent être reportés simultanément sur un seul et même TRE REFLEX.

Il est également possible de choisir, pour des raisons d'exploitation, de reporter uniquement les informations d'alarme (TRA) des zones de détection (cas des ERP type U et type J)

Caractéristiques:

Tension d'alimentation	10,5Vcc à 57,6Vcc V
Température ambiante	0 °C ... 40 °C
Température de stockage	0 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP 30
Boîtier	ABS
Couleur	Blanc RAL 9002
Poids	env. 750 g
Dimensions	L: 205 mm H: 125 mm P: 41 mm