



Catégorie: Joystick - Clavier & Joystick - Matériel

Référence: GD-KB-AT2430P

CODE EAN: 4260573062928

## PREMIUM

La gamme de produits PREMIUM offre des solutions polyvalentes avec des fonctionnalités uniques et inégalées.

## Points forts

### Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

## Caractéristiques

- Écran LCD 10,1 "avec résolution 1280 x 800 et écran tactile
- Vue en direct sur l'écran tactile
- Panneau de joystick amovible
- Contrôle des DVR et des PTZ à partir de 2 ports RS485 différents
- Joystick robuste 4 axes
- jusqu'à 8000 appareils

## Specification GD-KB-AT2430P

<b>Écran</b>	
Ecran:	Écran tactile couleur TFT LCD 10,1 po (25,6 cm), 1280 x 800
<b>Objectiv</b>	
Contrôle objectif:	Iris (fermeture, ouverture), focus (près, loin, auto), zoom (étroit/large),
<b>Général</b>	
OS:	Android 6.0
Mode d'affichage:	1/4/8/9/16 écran partagé, vue en direct locale en résolution 1080/720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF
Contrôle DVR:	Lecture, arrêt, pause, FF, RW, enregistrement, PTZ, menu, recherche, sauvegarde, moniteurs
Contrôle PTZ:	Joystick 4 axes, PTZ, contrôle de la mise au point et de l'iris, réglage et appel des préréglages, motifs et patrouilles, balayage automatique, essuie-glace, AUX
<b>Réseau</b>	
Clients:	Jusqu'à 32 utilisateurs, 2 niveaux: administrateur et utilisateur
Compression vidéo:	H.264, H.265
<b>Connexions</b>	
Sortie(s) vidéo:	1x DVI, 1x HDMI
Entrées/Sorties audio:	1 voie audio input and 1 voie audio output
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interface série:	2x USB 2.0
<b>Environnement</b>	
Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation
<b>Électrique</b>	
Alimentation:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation:	Max. 15.5 W
<b>Mécanique</b>	
Dimensions:	404 x 180 x 163 mm (15.9 x 7.1 x 6.4 inch)
Poids:	1740 g (3,8 lb)
<b>Emballage</b>	
Dimensions du colis:	462 x 267 x 220 mm (18,2 x 10,5 x 8,7 inch)
Poids du colis:	3000 g (6,6 lbs)
Unité de conditionnement:	4
Dimension du colis en vrac:	567 x 473 x 495 mm (22,3 x 18,6 x 19,5 inch)
Poids du colis en vrac:	12500 g (27,6 lbs)

## Convient aux produits suivants:

GD-RN-AT819128N	IP Enregistreur
GD-RN-AT8864N	IP Enregistreur
GD-RN-BP8616P	IP Enregistreur
GD-RN-BP8632N	IP Enregistreur
GD-RN-CT8832N	IP Enregistreur
GD-RN-DT8864N	IP Enregistreur
GD-RT-AT8016N	HD-analogique Enregistreur

