



Catégorie: Enregistreur base PC - IP - Enregistreur

Référence: GD-RX-AP2496R

CODE EAN:

## PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

## Points forts

### Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

### Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

## Caractéristiques

- C-WERK offre des avantages supplémentaires grâce à sa structure modulaire et son architecture répartie, qui permettent une conception flexible des systèmes vidéo.
- L'utilisation efficace du disque dur résulte d'un système de fichiers interne, ce qui économise de l'espace sur le disque dur et améliore la sécurité des données
- Support client Mobile - iPhone, iPad, Android
- Gestion centralisée des utilisateurs

## Specification GD-RX-AP2496R

## Vidéo

Nombre de caméra:	96 Kanäle (mit CAM Lizenzen erweiterbar)
-------------------	--

## Enregistrement / lecture

Visualisation en direct:	Interface personnalisable avec gabarits modifiables, mosaïques, plans, pages HTML et commandes
Enregistrement:	Déclenchement en continu, mouvements ou événements\

## Général

OSD:	Oui
Processeur:	Intel® Core™ i5-13400, 10 Cores, 16 Threads, 20 MB Cache, 2.50 GHz Base Frequency, 4.60 GHz Turbo Frequency
OS:	Microsoft® Windows 11 Pro 64-bit
Supporte de fichier LOG:	Evènements, macros, changements, activités utilisateurs
Mémoire vive:	2x 8 GB
Stockage de base interne:	256 GB SSD M.2
Dispositif de stockage:	Accepte le stockage intégré au server ainsi que les NAS/SAN/DAS

## Réseau

Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Flux:	Deux flux, réglage de la résolution d'image, de la fréquence d'images et du flux de données

## Connexions

Sortie(s) vidéo:	1x DisplayPort, 1x HDMI
Baie de disques durs:	6 x SATA III
Interfaces réseau:	2x RJ45 Gbit LAN
Interfaces:	2x USB 3.1, 2x USB 2.0

## Environnement

Température d'utilisation:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)
----------------------------	----------------------------------

## Électrique

Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. 400 W

## Mécanique

Dimensions:	430 x 88 x 457 mm (2HE / 19")
Poids:	10000 g (22 lb)