



Catégorie: Dôme Fixe - IP - Caméra

Référence: GD-CI-DC4617V

CODE EAN: 4260573062157

## ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

## Points forts

### H.265pro+



H.265pro+ est basé sur le format standard H.265/Codage vidéo haute efficacité (HEVC). Avec H.265pro+, la qualité vidéo est proche de celle du H.265/HEVC, mais réduit la bande passante de transmission et la capacité de stockage requises en raison des technologies clés.

## Essential Line

De nombreuses installations de petite et moyenne taille peuvent être exploitées sans exigences particulières. En cas d'incident, l'enregistrement de séquences vidéo peut suffire à reconstituer les événements à partir des images enregistrées. GRUNDIG Security propose une large gamme d'applications standards pour répondre à ces exigences. Il s'agit notamment de caméras qui fournissent des images haute résolution quelles que soient les conditions d'éclairage et d'enregistreurs capables de stocker des séquences vidéo pendant des semaines ou des mois. Cette pratique étant rarement utilisée pour des raisons de confidentialité, la gamme de produits « Essential » est idéale pour répondre aux besoins de base avec une qualité d'image élevée.

## Caractéristiques

- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- Mode de compression H.265/H.265+, H.264/H.264+ & M-JPEG
- Support camera 2 axes
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 30m
- Compatible Poe et 12 VDC

**Specification GD-CI-DC4617V****Caméra**

Capteur:	1/3" progressive Scan CMOS
Résolution vidéo:	2560 x 1440
Sensibilité couleur:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1/3 ~ 1/100.000 sec (Automated Electronic Shutter)
Obturateur lent:	Soutenir
Balance des Blancs:	AWB1, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

**Objectif**

Longueur focale de l'objectif:	4 mm
Nombre F iris:	F2.0
Monture:	M12
Champ de vision:	77° (horizontal), 42° (vertical), 88° (diagonale)

**Projecteur**

Portée IR utile:	Jusqu'à 30 m
Longueur d'onde:	850 nm

**Vidéo**

Couleur/N&B:	On/Off/Auto, filtre amovible
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR
Réglages image:	Saturation, luminosité, contraste, définition réglable par logiciel client ou navigateur web
Interrupteur Jour/ Nuit:	Support automatique, planifié

**Taux de trame**

1. Flux vidéo:	50 Hz: 20 ips (2560 × 1440) 25 ips (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 ips (2560 × 1440) 30 ips (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2. Flux vidéo:	50 Hz: 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

**Réseau**

Mémoire interne:	128 Mb
Fonctions:	Réinitialisation à une touche, anti-scintillement, heartbeat, miroir, protection par mot de passe, masque privés, watermark, filtre IÜ-addres
Compression vidéo:	Flux principale: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sous-flux: H.264, H.265, MJPEG
Région d'intérêt:	Soutenir 1 région fixe
Profile code H.264:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Débit:	32Kbps ~ 8Mbps
Stockage réseau:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Protocole réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

**Réseau**

Cyber-sécurité:

3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification 802.1X, (EAP-LEAP), authentification 802.1X (EAP-TLS), authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot par logiciel vérifier

**Connexions**

Interfaces réseau: 1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)

**Funciones inteligentes**

Détection d'intrusion: Motion Detection

Sources d'événements: Falsification vidéo, réseau déconnecté, adresse IP en conflit

**Approbations**

Indice de protection: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Normes: CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Environnement**

Température d'utilisation: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Humidité: Moins que 95%, sans condensation

**Électrique**

Alimentation: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Consommation: Max. 5 W

**Mécanique**

Montage: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, ajustement à 2 axes

Dimensions: Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)

Poids: 400 g (0,88 lb)

**Accessoires**

GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05



GD-BR-ASN01



GD-BR-AWJ02

**Dimensions**

4 MP IP Caméra

GD-CI-DC4617V

**GRUNDIG**