



Kit T.oX Chaîne Corporate Player DS Nemesis + Encodeur Modulateur IP + Module Alimentation

Kit composé d'un lecteur d'affichage dynamique et d'un streamer qui permet de créer une Chaîne Corporate, de l'installer et de la distribuer depuis la tête de réseau.

La Chaîne Corporate représente l'outil idéal pour les entreprises qui souhaitent partager facilement des informations commerciales avec leurs clients. Promouvoir des services, attirer l'attention des clients et diffuser des informations pertinentes rapidement et facilement.

Ce kit comprend :

- Player DS Nemesis pour une installation en Baie 19" Réf. 831815 : décodeur haute définition avec support IPTV et affichage numérique, mémoire microSD de 16 Go pour le stockage de contenus programmés par l'outil de gestion Arantia DS, fonctionnement autonome et mécanisme antichute sur le réseau d'accès au système Arantia DS afin que le décodeur continue à diffuser les contenus programmés.
- Encodeur Modulateur Réf. 563852 : Produit qui génère un canal de télévision numérique (Multiplex) où se trouvent les services Audio/Vidéo générés par le Player DS Nemesis, en convertissant la sortie HDMI en IPTV ou RF.
- Module Alimentation Réf. 562802 : Module

pour alimenter un produit T.OX.

Réf.	831816
Réf. Logique	ATOX-IK
EAN13	8424450228463

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	2.650,00 g
Poids brut	2.650,00 g

Vous aimerez

- Partage les informations commerciales et les informations d'intérêt avec les clients
- Gestion de votre propre contenu et choix des modalités et de l'instant d'affichage
- Solution polyvalente adaptée au contexte de l'établissement
- Diffusion d'informations pertinentes
- Diffusion d'avertissements et de recommandations de sécurité contre COVID-19
- Affichage de contenu de divertissement dans les lieux qui impliquent un temps d'attente important

Principales caractéristiques

- MPEG2 MPEG4 AVC/H264
- Résolution haute définition jusqu'à 1080p60
- Synchronisation parfaite entre l'image et le son
- Énergétiquement efficace par sa faible consommation

- Mise à jour à distance du firmware

Services

De multiples possibilités



La Chaîne Corporate est devenue un allié indispensable du secteur Hospitality, car elle permet de générer son propre contenu adapté aux évènements en cours sans dépendre de tiers.

Ce service peut apporter de nombreux avantages à l'établissement hôtelier, tels qu'une augmentation des ventes de produits ou de services, une meilleure communication avec les clients en temps réel et sans barrières, ou la possibilité d'inclure davantage de services de divertissement, entre autres.

Informations actualisées et adaptées



Cette solution permet d'atteindre rapidement les clients et de les tenir informés des changements et des recommandations adaptées au contexte actuel. Ce canal de communication permet aux établissements hôteliers de transmettre de manière simple des messages clairs et directs, entraînant la confiance et la sécurité des clients.

Promotion directe de produits et de services



Permet d'augmenter les ventes de manière exponentielle, en plus d'améliorer tous les services et les options de divertissement que l'hôtel peut offrir afin que les clients vivent une expérience unique. Il est possible, en effet, de promouvoir les services de restauration, de santé et de beauté, les expériences gastronomiques, les spectacles ou même les produits et offres de la chaîne hôtelière, permettant d'obtenir plus de revenus dans des délais plus brefs.

Renforcer la marque et améliorer le positionnement de l'entreprise



Si ce que vous recherchez est de générer un grand impact et d'améliorer la perception que les clients ont de votre établissement ou de votre chaîne hôtelière, la Chaîne Corporate donne la possibilité de montrer tout ce que vous êtes en mesure d'offrir, la qualité de vos services, les initiatives réalisées, les engagements établis avec l'environnement ou la société, ou encore vos certificats de qualité.

Partout



La Chaîne Corporate permet à tous les services de l'hôtel de participer à l'information, pour une plus grande valeur des messages transmis.

L'information va au-delà des écrans de la réception, en pouvant afficher le contenu dans tous les recoins de l'hôtel: chambres, gymnases, restaurants, salons, ascenseurs, piscines...

Ainsi, toutes les chambres de l'hôtel sont utilisées au maximum pour promouvoir les services et offrir du divertissement dans des situations avec temps d'attente.

Expériences inoubliables



Afin de promouvoir la multitude d'options de divertissement offertes par l'environnement auprès des clients, la Chaîne Corporate donne la possibilité d'élargir l'offre de loisirs, en affichant des informations sur les visites touristiques, les excursions en pleine nature, les visites de lieux emblématiques ou les expériences sportives qui rendront votre séjour inoubliable.

Intégration à d'autres services de divertissement (*)



La Chaîne Corporate permet l'intégration d'autres services de divertissement pour améliorer le séjour des clients dans l'hôtel, comme à la maison. Par exemple, la possibilité d'inclure le système ArantiaCast.

(*) Ces services ne sont pas inclus dans la Chaîne Corporate, mais doivent être achetés séparément.

Caractéristiques techniques

PLAYER DS NEMESIS		
Consommation en mode veille	W	<1
Consommation en fonctionnement (décodage HD)	W	~3
ENCODEUR MODULATEUR		
Entrées		
Vidéo		2 groupes 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 2 groupes 1 x RCA (CVBS)
Audio		2 groupes 2 x RCA (L, R) 2 groupes 1 x RCA (Digital) 2 groupes 1 x Toslink (Optique)
Vidéo + Audio		2 groupes 1 x HDMI
IP Multicast		2 ports RJ45 switch Gbe SPTS ou MPTS (UDP/RTP)
Encoder Vidéo		
Format de sortie		MPEG-2 / H264
Résolution		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p Auto-scan de la résolution d'entrée (1)
Rapport d'affichage		4:3, 16:9 et transparent
GOP		10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30
Encoder Audio		
Format de sortie		Dolby Digital AC-3 (boucle numérique) ou MPEG1 Layer2 (entrée analogique ou HDMI PCM)
Taux d'échantillonage	kHz	48
Sortie		
Bande de fréquences	MHz	46...862
Niveau max. de sortie	dB μ V	115/55 (103/43 boucle de sortie activée)
MER	dB	>40
Harmoniques résiduelles	dBc	-60
QAM Annex A	Modulation	16, 32, 64, 128, 256
	BaudRate	Mbaud
	Roll-off	%
	Code	Reed Solomon
	Mode spectre	Normal / Inversé
	Pas de fréquence	kHz
COFDM	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Guard interval	μ s
	FEC	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Largeur de bande	MHz
	Cell_id	
	Pas de fréquence	kHz
IP	Transport Stream SP/MP	2 sorties SPTS IP multicast (UDP ou RTP) / 1 sortie MPTS

PSI	Transport Stream ID	Configurable
	Original Network ID	Configurable
	Network ID	Configurable
	LCN	Configurable
	NIT	Configurable
	SDT	Configurable
	Tipo LCN	Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2
	Network Name	Configurable
	Service PID	Configurable
	Service Name	Configurable
	Service ID	Configurable
Généralités		
Tension d'alimentation	Vdc	24
Consommation	W	<20,4
Indice de Protection	IP	20

(1) La résolution de sortie est égale à celle de la source d'entrée.