

**41SCB000****BASE ADRESSÉE AVEC SIRÈNE ET FEU CLIGNOTANT**

El art. 41SCB000 es una base analógica con sirena y luz intermitente integrados para la central de alarma de incendios Atena y Atena Easy. El dispositivo se alimenta desde el panel y puede controlarse mediante el protocolo de comunicación. La base posee un módulo aislador integrado que, si se utiliza, permite el funcionamiento continuo del lazo en caso de avería del módulo. La base soporta 32 tonos diferentes con dos niveles sonoros. La base es compatible con los detectores art. 41RCS000, 41RFU000 y 41RML000. Certificación según la norma EN 54-3.



41SCB000

BASE ADRESSÉE AVEC SIRÈNE ET FEU CLIGNOTANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Nombre de tonalités disponibles (n°)	32
EN certifications	EN54-3

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	SAN
Couleur du produit	Blanc
Signalisation optique	Yes
Couleur signalisation optique	Rouge
Section pour embouts (mm)	2 ÷ 0.4
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hauteur (mm)	32
Diamètre (mm)	102
Poids du produit (g)	127.01

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	15 ÷ 32 (27 VDC Nominal)
Absorption nominale (veille)	470uA@27VDC
Abs. max tonalité principale 27 vol. haut, audio et clignot.	10mA
Puissance sonore (autres tonalités) volume élevé (dB@1m)	90÷100dB±3dB@1m
Puissance sonore (autres tonalités) volume bas (dB@1m)	82÷92dB±3dB@1m
Puissance sonore (tonalité principale 27) volume haut (dB@1m)	96dB±3dB
Puissance sonore (tonalité principale 27) volume bas (dB@1m)	88dB±3dB

DONNÉES GÉNÉRALES



DÉTECTION D'INCENDIE



41SCB000

BASE ADRESSÉE AVEC SIRÈNE ET FEU CLIGNOTANT

Indice de protection IP

IP21C