

Article : Neutronic 5710R2 - Déclencheur manuel rouge 1 contact désenfumage

Résumé

[Déclencheur manuel](#) rouge désenfumage Neutronic 5710R2 1 contact.

- Protection : IP42 - IK07
- Fonctionnement : de - 40°C à +70°C
- Type A : manœuvre immédiate
- Stockage : de -40°C à +70°C HR<95%
- Installation : intérieur
- Dimension : 8.9 x 8.9 x 5.5 cm
- Montage : saillie
- Contenu : 1 clé, 1 vis



Description

Le [déclencheur manuel](#) d'alarme incendie, aussi appelé DM, permet de signaler un incendie via une action manuel et transmet l'information aux équipements de désenfumage habitation.

Fonctionnement du déclencheur manuel

Le déclencheur manuel simple contact permet d'enclencher une seule action, un simple appui sur la zone de manœuvre permet le déclenchement du système avec une visualisation claire de la position

de déclenchement dans la zone d'information.

Pour réarmer le DM, il faut simplement introduire la clé horizontalement dans les deux trous (1 clé fournie avec le produit).

Informations détaillées

- Protection : IP42 - IK07
 - Fonctionnement : de - 40°C à +70°C
 - Type A : manœuvre immédiate
 - Stockage : de -40°C à +70°C HR<95%
 - Installation : intérieur
 - Dimension : 8.9 x 8.9 x 5.5 cm
 - Montage : saillie
 - Contenu : 1 clé, 1 vis
-