

Consoles et unités de contrôle

Consoles à écran tactile

UTS C - UTS C A

Les consoles à écran tactile capacitif sont caractérisées par une interface graphique permettant l'interaction entre système et utilisateur dynamique grâce aux icônes. Elle fournissent une synthèse vocale bilingue et une fonction Help vocale et graphique. Le module logiciel, préprogrammé sur le modèle UTS C A, permet la gestion et la personnalisation des plans ainsi que la réalisation d'efficaces applications personnalisées. En cas d'alarme, la console visualise automatiquement le plan correspondant mais les plans peuvent être également consulté sur demande.



UTS C - UTS C A - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle standard	UTS C	Hardware	Mémoire FLASH	1 Gbit
	Modèle avec gestion des plans	UTS C A		RAM	32 Mbit
	Adresse de programmation	Digitale		Port USB	Port USB type B
	Raccordement	Serial Bus RS485		Tension nominale	12V DC
Interface utilisateur	Écran	Couleurs TFT 7" vidéo tactile capacitif multipoints	Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Résolution	800 x 480 pixels		Consommation au repos	90mA @ 12V DC
	Interaction système-utilisateur	Icônes		Consommation max.	240mA @ 12V DC
	Synthèse vocale	Bilingue		Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
	Fonction Help	Vocale et graphique	Auto-surveillance	Classe environnementale	II
	Programmes gérés	Max. 32		Indice de protection	IP40
Gestion plans UTS A	Plans gérés	Max. 32		Boîtier	ASA
	Icônes par plan	Max. 32		Dimensions (L x H x P)	225 x 157 x 32mm
	Mode de visualisation	Manuelle/automatique		Poids	350g
	Interface graphique	Programmable		Température de fonctionnement	+5°C...+40°C



UTS C							
	Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440  <p>Console à écran tactile capacitif TFT 7" La console gère deux langues et elle est équipée de la synthèse vocale bilingue et de la fonction Help vocale et graphique. La mémoire Flash intégrée, reconnu comme disque dur externe par le PC, permet le stockage des vocabulaires personnalisés programmés par PC en utilisant le programme Tecnomsg Tecnoalarm. Port USB - Design élégant - Boîtier ultramince - Montage en surface ou encastré - Boîtier en ABS statique - Plaque blanche (interchangeable).</p>						
	No.art. F127UTSC						
UTS C A							
	Systèmes compatibles: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440  <p>Comme la UTS C mais avec la gestion des plans interactifs. Chaque plan gère un total de 32 icônes pouvant être associées aux dispositifs ou aux fonctions de navigation. En cas d'alarme la console visualise automatiquement le plan correspondant. Les plans peuvent également être visualisés sur demande.</p>						
	No.art. F127UTSCAVA						

UTS C - Options		
GESTION PLANS UTS	Logiciel pour la gestion des plans	
No.art. F127TSP7L/AV		

UTS C - UTS C A - Accessoires		
	No.art. F127UTSVCGM Plaque de remplacement couleur gris métallisé	
	No.art. F127UTSVCG Plaque de remplacement couleur gris titane	
	No.art. F127UTSVCN Plaque de remplacement couleur noir	
	Boîte de prédisposition pour le montage encastré des consoles - Dimensions (L x H x P) 195 x 147 x 35mm.	
	No.art. C210INCASSOUTS	