

Station de gestion du système Win10 IoT pour Systevo Call V12



Part-No.: 765M440

Station de travail et de gestion pour la configuration, l'affichage et l'enregistrement du système Systevo Call Ackermann, équipé du logiciel de gestion en V12.

Licence système requise, dépend des fonctions/taille du système.

Prise en charge des exigences de cybersécurité pour une intégration facile dans les infrastructures des TIC existantes.

En option : Liaison avec des systèmes tiers, tels que le système DECT, le système de détection d'incendie, etc...

Serveur industriel de haute qualité, assurant une fiabilité et une stabilité élevées pour un fonctionnement continu 24/7, avec souris, SSD, interfaces (RS232, LAN).

Comprend un logiciel de service à distance sécurisé pour les tâches de service / maintenance à distance.

Equipé d'un logiciel utilisateur avec la version V12 du système qui fournit les fonctionnalités suivantes :

Outil de configuration Systevo Call AckermannAffectation de la configuration des sallesDéfinition des fonctions/paramètres du système d'appel selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06Configuration des types d'appel, des groupes de types d'appel, des mises à niveau de type d'appelConfiguration des canaux VoIP/SIP pour les appels mobiles via DECT/WIFI (licence séparée / licence SIP requise)Configuration des événements d'entrée/sortie pour la commande de systèmes externes (lumière/volet roulant)Réglage de la chaîne de radio et de télévisionOutils de gestion du système et système de gestions des bases de donnéesFonctions réseau pour les accès au systèmeServices librement configurables (interconnexion)Affectation des services (jour/nuit)Sélection des groupes de types d'appels pour les servicesConfiguration du volume du renvoi d'appelFonctions d'annonce librement configurablesSélection des destinations pour les annoncesSurveillance et signalisation des défauts (selon DIN VDE 0834-1 : 2016-06)Affichage graphique / tabulaire des messages en fonction de la priorité/type d'appel/heureMessages de présence/appelsContrôle d'accès par ID utilisateur (si nécessaire)Système de gestion des bases de données Hyper-V

En option :

Transmission des messages à un système de messagerie sans fil (par ex. système WIFI/DECT ou PSA, avec des licences logicielles optionnelles)Adresses de destinataires librement configurables pour des messages provenant de groupes de l'installation d'appelDéfinition du format d'affichage des messages à transmettreAménagement de différents services (par ex. service de jour, de nuit)Affectation de délais de répétition, tonalités d'appel acoustiques, etc.

Comprend Hyper-V avec Systevo Management Server préinstallé pour la configuration, l'administration et la gestion des terminaux tactiles IP (par ex. Systevo Touch IP ou Systevo Care View IP), ainsi que des services Web nécessaires pour des fonctionnalités à valeur ajoutée sur IP pour l'ensemble de l'infrastructure du système Systevo Call Ackermann (par ex. identification des soignants, interface pour la documentation des tâches de soins, ...; licences séparées requises), en garantissant un environnement système sécurisé et conforme aux exigences de cybersécurité pour la gestion et les mises à jour automatisées du micrologiciel des terminaux tactiles IP.

Tension d'utilisation	230
Puissance consommée	100 W
Consommation de puissance	max.
Température ambiante	10 °C ... 35 °C
Température de stockage	0 °C ... 50 °C
Humidité relative	< 20 %
Poids	env. 4,05 kg
Dimensions	L: 440 mm H: 230 mm P: 90 mm Workstation



EN 55022/55024/61000-3/60950-1 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2005/32/EC 2003/95/EC, Regulation (EC)1275/2008