

**48CLU000****LUMINAIRE DE SECOURS 12/24VCC 90MA AVEC LED HAUTE EFFICACITÉ**

---

Platine optique/acoustique de signalisation avec led haute efficacité et faible absorption. Buzzer incorporé. Boîtier en profilé d'aluminium, avec panneau avant incliné pour faciliter la lecture. Toutes les inscriptions sont rouges et interchangeables : alarme incendie, évacuer les lieux, entrée interdite : extinction automatique imminente, entrée interdite : extinction en cours, fire alarm. Dimensions 120x325x60 mm. Tension d'alimentation 12/24 Vcc.

**48CLU000****LUMINAIRE DE SECOURS 12/24VCC 90MA AVEC LED HAUTE EFFICACITÉ**

Nombre de tonalités disponibles (n°)

**1****CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Matériaux de construction	ABS
Signalisation optique	Yes
Couleur signalisation optique	Rouge
Section pour embouts (mm)	0.4 ÷ 2.5
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Largeur (mm)	325
Hauteur (mm)	120
Profondeur (mm)	60
Poids du produit (g)	800

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Tension d'alimentation	12÷24 VDC
Abs. max (mA - partie optique/partie acoustique)	76 mA (lumière fixe), 50 mA (clignotant)
Signal sonore niveau haut (dB@1m) (dB)	75

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

**48CLU000****LUMINAIRE DE SECOURS 12/24VCC 90MA AVEC LED HAUTE EFFICACITÉ****48CLU002 INSCRIPTION « ALARME GAZ » POUR 48CLU000**

Inscription « ALARME GAZ » à utiliser pour remplacer le panneau optique/acoustique 48CLU000.