

Outil de dépannage et de maintenance pour voies de transmission du CMSI 8000 Control Line



Part-No.: 80448F

Le Control Line permet d'effectuer une reconnaissance de câblage sur un bus CMSI8000. Une fois la reconnaissance terminée l'outil permet d'afficher un synoptique du bus avec les adresses physiques, ainsi que les numéros de série des matériels déportés présents. En cas de dérangement sur le bus il est possible d'effectuer un test de défaut terre permettant ainsi de localiser de ce défaut. Le logiciel permet aussi de tester l'état chaque ligne de télécommande et de chaque ligne de contrôle de position. Une fois la reconnaissance effectuée, il est possible de générer un rapport précis et de l'exporter au format CSV. Cet outil autonome et portatif est parfaitement adapté au chantier, il se raccorde avec un PC portable par un simple cordon USB fourni avec l'interface.

Caractéristiques:

- Traiter les informations d'alarme des Zones de Détection incendie (ZD) venant d'un tableau conventionnel ou adressable, de boucles de Déclencheurs Manuels (DM) conventionnels.
- Commander les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) dans les Zones de Sécurité incendie (ZS):

 - Evacuation (Diffuseurs d'évacuation)
 - Désoûfumage (Trappes et ventilateurs)
 - Compartimentage (Clapets coupe-feu et Portes coupe-feu)
 - Arrêt des systèmes de sonorisation
 - Non arrêt ascenseur
 - Economie de câblage avec des Voies de Transmission rebouclées
 - Sécurité de fonctionnement avec des lignes d'alimentation redondantes ou rebouclées
 - Adressage automatique des MD par reconnaissance du câblage
 - MD en coffret étanche IP65 avec ICC
 - Surveillance des lignes de télécommande et des lignes de contrôle permettant d'installer les DAS à 400m max. des MD
 - Exploitation conviviale
 - Logiciel de paramétrage performant et convivial
 - Modification simple et rapide de la configuration sans modifier le câblage
 - Historique de 1000 évènements
 - Sorties RS 232 pour GTC, UAE et imprimante
 - Sortie RS 485 pour tableau(x) répéteur(s) d'exploitation REP LCD 8000
 - CMSI type A ou type B
 - CMSI type B avec déclencheurs manuels conventionnels ou adressables

Alimentation Par la liaison USB

Température ambiante -10 °C ... 50 °C

Température de stockage -20 °C ... 70 °C

Poids env. 410 g

Dimensions L: 190 mm H: 100 mm P: 40 mm

Accessoires:

783256	Carte bus CMSI 8000
783250	Module à 4 fonctions pour le CMSI 8000
783251	Module à 1 unité de gestion d'alarme pour le CMSI 8000
783252.10	Module à 12 fonctions UCMC pour le CMSI 8000
783253	Module à 12 zones de déclencheurs manuels pour le CMSI 8000
783254	Cache pour les emplacements non utilisés du CMSI 8000
783257.10	Matériel déporté adressable MD4L
783259.10	Matériel déporté adressable MD2L
783257.50	Matériel déporté adressable MD4L avec module de puissance
783270.10	Matériel déporté adressable MD8L
80545F	Module de puissance pour ligne diffuseurs sonores
80446F	Module CP1C pour MD4L et MD8L, contrôle de position sur 1 câble
781336	Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 12Vcc 800mA
80250F	Tableau répétiteur d'exploitation REFLEX