

Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad et ES Detect



Part-No.: 805590

Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad pour fonctionnement sur esserbus® / esserbus®-PLus avec les ECS et ECS/CMSI IQ8 Control, FlexES Control, et ES Com.

Ce socle standard est également compatible avec les détecteurs de la série ES Detect associés avec les ECS/CMSI ES Line.

Ils disposent d'un espace large pour l'entrée et le raccordement des câbles ainsi qu'un dispositif intégré au socle autorisant le verrouillage des détecteurs sur le socle.

Données Techniques Générales

Borne de connexion	De Ø 0,6 mm à 2 mm ²
Température d'utilisation	-20 °C ... 72 °C
Température de stockage	-25 °C ... 75 °C
Matériaux	ABS
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	env. 60 g
Dimensions	Ø: 117 mm H: 24 mm (62 mm avec le détecteur)



Entrée des câbles sur le côté ou par le fond du socle. Des dispositifs de raccordement de type WAGO peuvent être montés sur le socle du détecteur pour connecter les câbles, par exemple type 243-204 (Ø 0,5 mm - 1,0 mm) ou (0,75 mm² - 2,5 mm²).

Caractéristiques:

- Large espace pour le raccordement des fils
- Fermeture automatique du système de câblage de bus en boucle pour l'extraction du détecteur
- Verrouillage d'extraction du détecteur intégré à la base