

**20003400**

INTERFACE SIMPLEHOME MODBUS



Le module 20003400 est une interface entre le système SimpleHome et le protocole ModBus RTU. Monté sur rail DIN, le dispositif est en mesure de dialoguer avec des systèmes de conditionnement Daikin (protocoles RTD-RA/Smart et RTD-NET), Mitsubishi Electric et Fujitsu (avec interface Intesis) par le biais d'interfaces ModBus dédiées. Le système est structuré pour intégrer les cartes ModBus de n'importe quel fabricant. Le fonctionnement requiert un capteur de température sur BUS SimpleHome pour chacune des zones climatisées à contrôler. Il est impossible d'utiliser les capteurs de température de tiers pour contrôler le système. Gestion d'un max. de 8 zones climatisées. Dimensions: 70 x 59 x 95 mm (4 modules DIN). Absorption: max. 2.1 W. Tension d'alimentation 12/24 VDC.



20003400

INTERFACE SIMPLEHOME MODBUS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montage sur rail DIN	Yes
----------------------	-----

FONCTIONS

Gestion chauffage/climatisation	Yes
---------------------------------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	70
--------------	----

Largeur (mm)	59
--------------	----

Profondeur (mm)	95
-----------------	----

COMPATIBILITÉ

Système domotique	Yes
-------------------	-----

MONTAGE/INSTALLATION

Modules DIN (n°)	4
------------------	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation via BUS SimpleHome	Yes
---------------------------------	-----