

Haut-parleur coaxial encastré 24W EN-54 L-VCM24A/EN



Part-No.: 582480

Le haut-parleur encastré 2 voies possède une large gamme de fréquences, une faible distorsion et un niveau de pression acoustique élevé qui assure la reproduction d'un large éventail de la musique et de la voix. La réponse des basses a été étendue pour donner de la profondeur et de la chaleur à la fois à la musique et au chant. Le profil discret, élégant et le design de couleur blanche permet de se fondre facilement avec la plupart des environnements, tels que les hôtels, les centres commerciaux, les salles de conférences et d'expositions. Le bornier céramique et le fusible thermique augmentent la protection du hautparleur. Il est conforme à la norme BS 5859 partie 8 et certifié EN54 partie 24.

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Puissance maxi | 24 W |
| Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m | 91 dB |
| Sensibilité EN 54-24, max 1 m | 103 dB |
| Gamme de transmission | 120 Hz ... 20000 Hz |
| Température ambiante | -20 °C ... 55 °C |
| Température de stockage | -40 °C ... 70 °C |
| Matériau | Métal |
| Couleur | Blanc, similaire RAL 9003 |
| Poids | env. 2,25 kg |
| Ouverture plafond | (Ø min.) 195 mm |
| Dimensions | Ø: 226 mm P: 129 mm |